







7. ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	Α/Α	MODEL	ΛΙΤΡΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ		
	1700	COS DAO0 100	100	-	500	600	50	-	320	397		
	1701	COS DAO0 300	300	-	600	1580	57	-	787	976		
	1702	COS DAO0 500	500	-	840	1580	85	-	929	1.152		
	1703	COS DAO0 750	750	-	1010	1820	117	-	1.323	1.640		
	1704	COS DAO0 1000	1000	-	1010	2070	132	-	1.410	1.748		
	1705	COS DAO0 1500	1500	-	1300	1970	267	-	2.126	2.636		
	1706	COS DAO0 2000	2000	-	1400	1970	302	-	2.638	3.271		
	1707	COS DAO0TT 500	500	tank 137 lit	840	1580	128	-	1.236	1.533		
	1708	COS DAO0TT 750	750	tank 150 lit	1010	1820	162	-	1.606	1.992		
	1709	COS DAO0TT 1000	1000	tank 150 lit	1010	2070	177	-	1.689	2.094		
	1710	COS DAO0TT 1500	1500	tank 182 lit	1300	1970	319	-	2.480	3.076		
	1711	COS DAO0TT 2000	2000	tank 182 lit	1400	1970	353	-	2.992	3.710		
	1712	COS DA1 300	300	1,80 m ²	600	1580	57	-	906	1.123		
	1713	COS DA1 500	500	2,20 m ²	840	1580	85	-	1.071	1.328		
	1714	COS DA1 750	750	2,70 m ²	1010	1820	117	-	1.559	1.933		
	1715	COS DA1 1000	1000	3,00 m ²	1010	2070	132	-	1.654	2.051		
	1716	COS DA1 1500	1500	3,70 m ²	1300	1970	267	-	2.441	3.027		
	1717	COS DA1 2000	2000	4,00 m ²	1400	1970	302	-	2.992	3.710		
	1718	COS DA1TT 500	500	2,20 m ²	tank 137	840	1580	128	-	1.433	1.777	
	1719	COS DA1TT 750	750	2,70 m ²	tank 150	1010	1820	162	-	1.851	2.295	
	1720	COS DA1TT 1000	1000	3,00 m ²	tank 150	1010	2070	177	-	1.957	2.426	
	1721	COS DA1TT 1500	1500	3,70 m ²	tank 182	1300	1970	319	-	2.805	3.478	
	1722	COS DA1TT 2000	2000	4,00 m ²	tank 182	1400	1970	353	-	3.347	4.150	
	1723	COS DA2 500	500	2,20 m ²	2,20 m ²	840	1580	151	-	1.205	1.494	
	1724	COS DA2 750	750	2,70 m ²	2,70 m ²	1010	1820	199	-	1.788	2.217	
	1725	COS DA2 1000	1000	3,00 m ²	3,00 m ²	1010	2070	224	-	1.929	2.392	
	1726	COS DA2 1500	1500	2,50 m ²	3,70 m ²	1300	1970	362	-	2.654	3.291	
	1727	COS DA2 2000	2000	2,70 m ²	4,00 m ²	1400	1970	403	-	3.213	3.984	
	1728	COS DA2TT 500	500	2,20 m ²	2,20 m ²	tank 137	840	1580	155	-	1.618	2.007
	1729	COS DA2TT 750	750	2,70 m ²	2,70 m ²	tank 150	1010	1820	196	-	2.083	2.583
	1730	COS DA2TT 1000	1000	3,00 m ²	3,00 m ²	tank 150	1010	2070	244	-	2.217	2.749
	1731	COS DA2TT 1500	1500	2,50 m ²	3,70 m ²	tank 182	1300	1970	413	-	3.024	3.750
	1732	COS DA2TT 2000	2000	2,70 m ²	4,00 m ²	tank 182	1400	1970	454	-	3.575	4.433

Υλικό κατασκευής	Χαλύβδινο
Προστασία	Ανόδιο μαγνησίου
Πίεση λειτουργίας δοχείου	4 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου	6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου	95° C
Προστασία tank	Boiler tank Glass χαλύβδινο με επισμάλτωση εμαγιέ
Πίεση λειτουργίας δοχείου tank	8 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου tank	10 bar
Μόνωση	Πολυουρεθάνη 50mm 52kg/m ³ για 300 lit, τα μεγαλύτερα Αφρολέξ 100mm
Υλικό κατασκευής εναλλακτών	Επισμαλτωμένο σωλήνα 1"
Μέγιστη πίεση εναλλακτών	16 bar
Μέγιστη θερμοκρασία εναλλακτών	160° C